Опросный лист на пневматические мембранные приводы №

№	Параметр	Значение	
1	Номинальное осевое усилие на закрытие, Н *		Параметры, необходимые для подбора привода
2	Номинальное осевое усилие на открытие, Н * (* если известно только одно усилие без направления – оно принимается как требуемое усилие на закрытие, без учёта усилия на открытие)		
3	Ход клапана, мм		
4	Положение при отсутствии питания (вид действия)	☐ Нормально открытый (прямой) ☐ Нормально закрытый (обратный)	
5	Наличие ручного дублёра	☐ Нет ☐ Верхний ☐ Боковой	
6	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, диапазон температур окружающей среды (если не указано – подбирается привод исполнения УХЛ1 для диапазона температур –65...+70°С)		
7	Питающая среда (воздух КИПиА или др.) (если не указано – подбирается привод для питания воздухом КИПиА)		
8	Давление питания, кПа (если не указано – подбирается привод для давления питания 400 кПа)		
9	Тип арматуры, на которую устанавливается привод (необходимо указывать только при подборе привода с навесным оборудованием)	☐ Регулирующая ☐ Запорная (отсечная)	
10	Посадочный диаметр, мм (если не указано, то 35мм для МИМ125, 65мм для МИМ250 и МИМ320, 85мм для МИМ400, 95мм для МИМ500)		Параметры, необходимые для изготовления привода
11	Резьба порта питания привода (если не указано, то Rc 1/4'' для МИМ125, Rc 3/8'' для остальных приводов)		
12	Присоединительная резьба клапана (если не указано, то М8-6Н для МИМ125, М10-6Н для МИМ250, М12-6Н для МИМ320, М14-6Н для МИМ400, М16-6Н для МИМ500)		
13	Вылет штока клапана относительно верхней крышки, мм		
14	Дополнительные требования		
15	Количество, шт.		